


Aire Acondicionado Fan & Coil



turn to the expertsSM 



- Diseño Compacto**
- Fácil Instalación**
- Silencioso**
- Plenum**
- Gabinete de acero galvanizado sin pintar**
- Incluye Termostato Digital**



Aire Acondicionado - Fan & Coil



| Modelo | | | 40ERC123A-E | 40ERQ183A-E | 40ERQ243A-E | 40ERQ363A-E | 40ERQ483A-E | 40ERQ603A-E |
|---|------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Suministro Eléctrico | V-ph-Hz | | 220~230-1-60 | 220~230-1-60 | 220~230-1-60 | 220~230-1-60 | 220~230-1-60 | 220~230-1-60 |
| Enfriamiento | Capacidad | Btu/h | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 | 48000 | 60000 |
| Calentamiento | Capacidad | Btu/h | / | 20000 | 26000 | 40000 | 52000 | 65000 |
| Motor evaporador | Cantidad | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Potencia (Alta/Med/Baja) | W | 71/48.8/36.7 | 119/56/43 | 139/112/100 | 235/195/173 | 303/230/193 | 303/230/193 |
| | Capacitor | uF | 2UF/450V | 3.5UF/450V | 3.5UF/450V | 10UF/450V | 10UF/450V | 10UF/450V |
| | Velocidad (Alta/Med/Baja) | r/min | 1255/1005/850 | 1170/790/690 | 875/730/670 | 1060/910/820 | 1080/880/760 | 1080/880/760 |
| Serpentín | Filas | | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Espacio entre aletas | mm | 1.5 | | | | | |
| | Tipo de Aletas | | Aluminio Hidrofilico | | | | | |
| | Serpentín (largo*alto*ancho) | mm | 515x252x40.11 | 735x252x40.11 | 735x252x53.48 | 955x336x53.48 | 1030x378x53.48 | 1030x378x53.48 |
| | Numero de circuitos | | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Flujo de aire interior (Alta/Med/Baja) (Sin Ductos) | m ³ /h | | 800/610/520 | 1170/770/650 | 1400/1100/1000 | 2270/1890/1650 | 3010/2410/1940 | 3150/2510/1990 |
| Nivel de Ruido (Alta/Med/Baja) (estática estándar) | dB(A) | | 39.7/37.4/34.0 | 42.5/34.9/33.2 | 42.1/38.5/37.0 | 48.3/46.1/43.9 | 48.6/45.9/43.4 | 48.7/46.0/44.9 |
| Dimensiones | Unidad (largo*alto*ancho) | mm | 700x635x210 | 920x635x210 | 920x635x270 | 1140x775x270 | 1200x865x300 | 1200x865x300 |
| | Empaque (largo*alto*ancho) | mm | 915x655x290 | 1135x655x290 | 1135x655x350 | 1355x795x350 | 1385x920x373 | 1385x920x373 |
| | Peso Neto/Empaque | kg | 20/25 | 26/30 | 28.5/33.5 | 42/47 | 49/55 | 49/55 |
| Diámetro tubería de drenaje | mm | Ø25 | | | | | | |
| Conexiones | Líquido/ Gas | mm | Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2") | Ø6.35/Ø12.7 (1/4"/1/2") | Ø9.52/Ø15.9 (3/8"/5/8") | Ø9.52/Ø19 (3/8"/3/4") | Ø9.52/Ø19 (3/8"/3/4") | Ø9.52/Ø19 (3/8"/3/4") |
| Control | | | Termostato | | | | | |
| Temperatura de Operación * | Enfriamiento | °C | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 | 17~32 |
| | Calentamiento | °C | / | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 | 5~30 |

*Puede variar dependiendo las condiciones climatológicas de donde se encuentre instalado el equipo.

